

# GOLF

## Fairway/Tee distance marker



- ⇒ Ø 20 a 14 cm, H= 4 cm
- ⇒ Dichte 0,8 g/cm<sup>3</sup>
- ⇒ mit Zahl/ohne Zahl
- ⇒ Buntausführung laut Kundenwunsch

### Anwendung

Für bessere Sichtbarkeit der fairwaye und bequeme Entfernungsbestimmung von der Abschlagfläche zum green.

## Künstliche Abschlagflächen




- ⇒ 1 000 x 1 500 x 25 mm
- ⇒ Dichte 0,8 g/cm<sup>3</sup>
- ⇒ Buntausführung laut Kundenwunsch

### Anwendung

Unterlage für Abschlagtraining auf der Testwiese, mit drei verschiedenen Grasfadenlängen, die die Bedingungen am Sportplatz simulieren.

## COLOR GRANULAT




- ⇒ von 0,8 mm bis 4,0 mm, möglicherweise cca 25 mm
- ⇒ Buntausführung laut RAL-Farbskala

### Anwendung

Einstreugranulat ins Gras für die Vorbeugung dessen Beschädigung auf viel beanspruchten Plätzen (ausgetretene Wege und Flächen).

# TRANSPORT

## Schallschutzmatte PHT



- ⇒ 900 x 450 x 80 mm
- ⇒ Schallschutzwände 1 x 4 m bis 1,5 x 6 m
- ⇒ Schallschutfähigkeit bis DL<sub>n</sub>=13 dB

### Anwendung

Als selbständige Matten oder als Schallschutzwände für die Schalldämmung im Strassen-, Eisen- und Stadtverkehr.

## Antivibrationsmatte AVR



- ⇒ 1 000 x 500 x 25 mm
- ⇒ Dichte 0,8 g/cm<sup>3</sup>
- ⇒ Schwarz - laut Kundenwunsch

### Anwendung

Straßen- (Brücken), Eisen- (unter die Gleise), Stadtverkehr (unter die Schotterlagen, METRO), Maschinenbau (unter schwere Maschinen), usw.

## Universales Bindemittel SORB-EX<sup>®</sup> a SORB-EX<sup>®</sup> Plus



**SORB-EX<sup>®</sup>** - für Wasseroberflächen.

**SORB-EX<sup>®</sup> Plus** – für Strassen.

**SORB-EX<sup>®</sup> Plus** – ist ein Absorbensmaterial (Bindemittel) SORB-EX<sup>®</sup> mit einem Anteil des Materials zum Aufräumen und dies hilft die feine Ölschmierfilm zu entfernen.



MONTSTAV CZ s.r.o.  
J. Bergmanna 110  
356 04 Dolní Rychnov

Tel.: +420 352 357 131  
Fax: +420 352 357 112  
E-mail: obchod@montstav.cz



# KATALOG DER PRODUKTE

## Beschreibung


Als Basis für die Herstellung der Gummiprodukte ist die Gummimasse eL-MO, die aus Gummigranulat mit Bindemittel durch die Mikrowellentechnologie entsteht.

Auf Kundenwunsch kann man die Form, Größe, Farbe und Dichte ändern.

## Eigenschaften der Gummimasse

- Formbeständigkeit
- UV-Beständigkeit
- Elastizität
- Gesundheitliche und ökologische Unschädlichkeit
- Säure- und Basenbeständigkeit
- Volles und einfaches Recycling
- Langzeitlebensdauer

**PREISE LAUT AKTUELLE PREISLISTE DER  
GESELLSCHAFT MONTSTAV CZ s.r.o.**



**WWW.MONTSTAV.CZ**

# SPORT UND FREIZEIT

## Gummibordstein ADAM




- ⇒ 600 x 300 x 60 mm
- ⇒ Dichte 0,6 g/cm<sup>3</sup>
- ⇒ Schwarz oder laut Kundenwunsch

### Anwendung

Gummibordsteine werden aus Grund der Unfallvorbeugung, Vorbeugung der Kinderverletzungen, Verletzungen der Erwachsenen, aber auch der Behinderten verwendet.

## Gummischutzkappe BRUNO




- ⇒ Maße sind an der Bordsteinsorte abhängig
- ⇒ Dichte 0,6 g/cm<sup>3</sup>
- ⇒ Schwarz oder laut Kundenwunsch

### Anwendung

Gummischutzkappen kann man dort verwenden, wo die Betonbordsteine schon eingesetzt wurden.

## PROMENADE RS



- ⇒ 200 x 100 x 70 mm
- ⇒ 200 x 100 x 100 mm
- ⇒ Schwarz oder laut Kundenwunsch

### Anwendung

Sind an den Garageneinfahrten und Einfahrten zur sonstigen Objekten, Fußgängerzonen, Kolonnaden, barrierenlosen Zufahrtwegen, Rad-, Fußgänger- und Parkwegen, Parkplätzen, Wegen bei Bassins, Freibädern. Diese Pflastersteine verbessern die ästhetische Gestaltung der Repräsentierplätze usw., verhindern Glatteisbildung, dämmt Stürze.

## Gummimatte NELA



- ⇒ 1000 x 500 x 25 mm
- ⇒ Dichte 0,8 g/cm<sup>3</sup>
- ⇒ Schwarz oder laut Kundenwunsch

### Anwendung

Wohnungsbau: Zufahrtwege, Reinigungszonen.  
Sportplätze: Spielplätze, Turnhallen, Fitnessstudium, Bahnen, usw.

## Vegetationsmatte ERIKA



- ⇒ 1000 x 500 x 25 mm
- ⇒ Dichte 0,8 g/cm<sup>3</sup>
- ⇒ Schwarz oder laut Kundenwunsch

### Anwendung

Wohnungsbau: Zufahrtwege, Reinigungszonen.  
Sportplätze: Spielplätze, Turnhallen, Fitnessstudium, Bahnen, usw.

## Schiessblock



- ⇒ 400 x 200 x 100 mm
- ⇒ Dichte 0,8 g/cm<sup>3</sup>
- ⇒ Schwarz oder laut Kundenwunsch

### Anwendung

Für gedeckte und Außenschiessstände als Schussfänger. Die Schiessblöcke sind zweifach verwendbar dank des Drehens.

# INDUSTRIE

## Dilatationsmatten



- ⇒ 1 000 x 500 x 100 mm
- ⇒ 1 000 x 250 x 100 mm
- ⇒ 1 000 x 250 x 50 mm
- ⇒ Schwarz

### Anwendung

Dilatationsmatten verwendet man bei Verlegung der Rohren (Ingenieuranschlüsse – vorisolierte Rohren) dort, wo es bei Wärmeausdehnungen zur Änderungen der Sollmassen der Rohren kommt.

## Ergonomische Matten




- ⇒ 1000 x 500 x 25 mm
- ⇒ Dichte 0,8 g/cm<sup>3</sup>
- ⇒ Schwarz oder laut Kundenwunsch

### Anwendung

Für bessere Arbeitsbedingungen – Abfederung und Isolierung von den Außenvibrationen.

## Schallschutzmatte PHT



- ⇒ 450(900) x 450 x 80 mm
- ⇒ Aufnahmefähigkeit bis zu L<sub>α</sub>=13 dB
- ⇒ Schwarz oder laut Kundenwunsch

### Anwendung

Als selbständige Matten für Raumisolierung gegen Lärm oder Raumisolierung wegen Maschinen. Geeignet für den Einbau in die Rigipswände.